

LÍNEA DE DIAGNÓSTICO



SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED CON TENSIÓMETRO Y TERMÓMETRO



Lámpara
LED

ÍTEM: 5610L-347

CARACTERÍSTICAS

TRANSFORMADOR DE PARED

- Interruptor magnético activa la alimentación cuando se retira el mango de la base y se desactiva cuando regresa el mango a la base.
- Mango en CNC de latón macizo y cromado, con superficie acanalada para una mejor manipulación.
- Control de luz reostático.
- Apagado automático después de 2 minutos.
- Compatible con las principales marcas de cabezales de instrumentos de 3.5V. Disponible en 120V/50-60 Hz.
- Aprobado por UL.

OTOSCOPIO DIAGNOSTIX

- Transmisión de luz de fibra óptica.
- Magnificación 3X.
- Lente giratoria.
- Puerto de insuflador para otoscopia neumática.
- Compatible con espéculo Welch Allyn.
- Función de bloqueo antirrobo.



OFTALMOSCOPIO DIAGNOSTIX DE 3.5V

- Lente condensadora esférica de alto rendimiento.
- 29 lentes de visualización de -35 a + 40 (MÁS 1-10, 12, 15, 20, 40; Menos 1-10, 15, 20, 25, 30, 35)
- 24 combinaciones de apertura / filtro para una mayor versatilidad.
- Reposo-cejas de goma sintética facilita el uso con anteojos.
- A prueba de polvo.
- Función de bloqueo antirrobo.

PORTA ESPÉCULOS

- El dispensador de espéculos Adstation es una solución higiénica y práctica.
- El dispensador admite hasta cinco tamaños y es compatible con los espéculos de Welch Allyn.
- Espéculos de 2.75mm y 4.25mm.

TENSIÓMETRO DE PARED TIPO RELOJ

- Gran esfera luminiscente de 6" fácil de leer para una alta visibilidad en prácticamente cualquier condición de luz.
- El tensiómetro de 300 mmHg sin pin de parada soporta el uso más pesado.
- El sistema de inflado Adcuff™ incluye el brazalete de nylon Adcuff™, la pera y la válvula Adflow™, y una longitud de ocho pies (cuando está extendida) de tubos en espiral libre de látex de caucho natural.

TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

- Toma la medición en 1 segundo, sin contacto con el paciente.
 - 30 memorias de almacén.
 - Escala doble: Fahrenheit y Centígrados.
 - Apagado automático en 30 segundos.
 - Usa 2 pilas AAA (incluidas).
- Precisión:
- Modo humano: 71.6°F to 104°F 3.5°F (22°C to 40°C 3.3°C).
 - Modo objeto: <68°F 31°F, >68°F 35% (<20°C 31°C, >20°C 35%).



NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.