

LÍNEA DE DIAGNÓSTICO



SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED 3,5 V



Lámpara
LED

ÍTEM: 5610L-37

CARACTERÍSTICAS

TRANSFORMADOR DE PARED

- Interruptor magnético activa la alimentación cuando se retira el mango de la base y se desactiva cuando regresa el mango a la base.
- Mango en CNC de latón macizo y cromado, con superficie acanalada para una mejor manipulación.
- Control de luz reostático.
- Apagado automático después de 2 minutos.
- Compatible con las principales marcas de cabezales de instrumentos de 3.5V.
- Disponible en 120V/50-60 Hz.
- Aprobado por UL.

OTOSCOPIO DIAGNOSTIX

- Transmisión de luz de fibra óptica.
- Magnificación 3X.
- Lente giratoria.
- Puerto de insuflador para otoscopia neumática.
- Compatible con espéculo Welch Allyn.
- Función de bloqueo antirrobo.



OFTALMOSCOPIO DIAGNOSTIX DE 3.5V

- Lente condensadora esférica de alto rendimiento.
- 29 lentes de visualización de -35 a + 40 (MÁS 1-10, 12, 15, 20, 40; Menos 1-10, 15, 20, 25, 30, 35)
- 24 combinaciones de apertura / filtro para una mayor versatilidad.
- Reposacejas de goma sintética facilita el uso con anteojos.
- A prueba de polvo.
- Función de bloqueo antirrobo.

PORTA ESPÉCULOS

- El dispensador de espéculos Adstation es una solución higiénica y práctica.
- El dispensador admite hasta cinco tamaños y es compatible con los espéculos de Welch Allyn.
- Espéculos de 2.75mm y 4.25mm.

TENSIÓMETRO DE PARED TIPO RELOJ

- Gran esfera luminiscente de 6" fácil de leer para una alta visibilidad en prácticamente cualquier condición de luz. El tensiómetro de 300 mmHg sin pin de parada soporta el uso más pesado.
- El sistema de inflado Adcuff™ incluye el brazalete de nylon Adcuff™, la pera y la válvula Adflow™, y una longitud de ocho pies (cuando está extendida) de tubos en espiral libre de látex de caucho natural.



NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.